Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт: ■
Дополнительно: □

FENDT 1000 VARIO

Варианты комплектации.

	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Двигатель			
Реверсивный вентилятор	□	□	□
Фильтр грубой очистки топлива (с подогревом)	□	□	□
Блок предварительного подогрева (двигатель, коробка передач, гидравлическое масло)	□	□	□
Горный тормоз	□	□	□
Трансмиссия			
VarioDrive с регулируемым распределением крутящего момента между передним и задним мостами	■	■	■
Функция переключения под нагрузкой, функция "стоп-старт"	■	■	■
Звуковой сигнал предупреждения о заднем ходе	□	□	□
Система автоматизированного вождения			
Базовый пакет системы автоматизированного вождения	■		■
Стандартный Trimble / NovAtel	□		□
RTK Trimble / NovAtel	□		□
VarioGuide Contour Assistant			□
Агрономия			
Система документирования VarioDoc Pro			■
Телеметрия			
Базовый пакет телеметрии	□	□	■
Smart Connect			□
Управление техникой			
Управление навесными орудиями (ISOBUS) Variotronic	■	■	■
SectionControl			□
VariableRateControl			□
Органы управления Vario			
Рычаг управления скоростью с кнопками круиз-контроля и память оборотов двигателя, повторение действий на разворотной полосе	■		
Многофункциональный джойстик с круиз-контролем, памятью оборотов двигателя, повторением действий на разворотной полосе, органами управления гидравликой		■	■
Дисплей Varioterminal 7" с сенсорным и кнопочным управлением	■	■	
Дисплей Varioterminal 10,4" с сенсорным и кнопочным управлением		□	■
Модуль AGCO Connectivity (ACM)	□	□	■
Электронный иммобилайзер	■	■	■
Без иммобилайзера	□	□	□
Кабина			
Механическая подвеска кабины	■	■	■
Пневматическая подвеска кабины, автоматическое выравнивание, 4 точки опоры	□	□	□
Кресло Super Comfort с пневмоподвеской	■	■	■
Кресло "Evolution dynamic"/CA	□	□	□
Кожаное кресло повышенной комфортности "Evolution active" DuMo/CA	□	□	□
Кресло повышенной комфортности "Evolution dynamic" DuMo/CA	□	□	□
Кресло инструктора Comfort	■	■	■
Встроенный автоматический климат-контроль	■	■	■
Триплексное безопасное ветровое стекло с подогревом	□	□	□
Обогреваемое заднее стекло	□	□	□
Стеклоочистители с захватом 300° (сплошное лобовое стекло)	■	■	■
Очиститель/омыватель заднего стекла	■	■	■
Очиститель/омыватель правого бокового стекла	■	■	■
Радиоприемник с проигрывателем CD/MP3	□		
Радиоприемник / проигрыватель компакт-дисков и MP3 с голосовым управлением "hands-free"	□		
Медиа-центр		□	□
Подготовка к подключению мультимедийного оборудования + акустическая система 4.1		□	□
Подготовка к установке тахографа	□	□	□
Рулевое управление Fendt Reaction	■	■	■
Радар	□	□	□
Реверсивный пост оператора	□	□	□
Холодильник	□	□	□

	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Осветительные приборы			
Дополнительные передние светодиодные фары	□	□	□
3 стоп-сигнала	□	□	□
Шасси			
Система динамической стабилизации Fendt Stability Control	□	□	□
Передний мост с независимой подвеской колес	■	■	■
Высокоскоростная пневматическая двухконтурная тормозная система, 1 педаль	■	■	■
Высокоскоростная пневматическая двухконтурная тормозная система, 2 педаль	□	□	□
Электропневматический ручной тормоз	■	■	■
Электропневматический ручной тормоз (автоматический)	□	□	□
Автоматическая блокировка управляемого моста прицепа	□	□	□
Система регулировки давления в шинах VarioGrip	□	□	□
Grip Assistant	■	■	■
Полный привод (4WD) / блокировки дифференциалов			
Интеллектуальный полный привод на 4 колеса	■	■	■
Задний/передний дифференциал с 100% блокировкой дисков и датчиками угла поворота	■	■	■
Навеска			
Тягово-позиционное регулирование	■		■
Переднее навесное устройство одностороннего действия Comfort с регулировкой положения и внешними органами управления	□	□	□
Переднее навесное устройство Comfort Da, с регулировкой положения и сброса, внешние органы управления	□	□	□
Без задней навески	■	■	■
Навесное устройство с электронным управлением с цилиндрами двойного действия (EHR), с внешними органами управления	□	□	□
Крюковые захваты нижних тяг, кат. 4	□	□	□
Вал отбора мощности			
задний: фланцевый ВОМ 1000/1000E/1300 об/мин	□	□	□
Внешние органы управления задним ВОМ	□	□	□
Гидравлическая система			
Внешние органы управления гидравликой в задней части машины	■	■	■
Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом (165 л/мин)	■	■	■
Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом (220 л/мин)	□	□	□
Чувствительная к нагрузке система с 2 аксиально-поршневыми насосами (220+210 л/мин)		□	□
Power Beyond	□	□	□
Линия безнапорного слива в задней части	■	■	■
Безнапорный слив в задней части	□	□	□
Задняя муфта с плоским торцом (FFC)	□	□	□
Задние гидравлические выходы с подключением под давлением с двух сторон	■	■	■
Муфты рычага соединения под нагрузкой, задние	□	□	□
Биоразлагаемое гидравлическое масло	□	□	□
Дополнительное оборудование			
Заднее автоматическое сцепное устройство с дистанционным управлением	■	■	■
Шаровая сцепка с регулировкой по высоте	□	□	□
Тяговый брус с шаровой сцепкой короткий	□	□	□
Тяговый брус с шаровой сцепкой длинный	□	□	□
Сцепное устройство	□	□	□
Тяговый брус	■	■	■
Piton-Fix	□	□	□
Система установки фронтальных грузов (недоступно в моделях с передним навесным устройством)	■	■	■
Колесные грузы, задние колеса	□	□	□
Система раздельного торможения для правого и левого колеса	□	□	□
Знак широкого транспортного средства	■	■	■
Разъем прицепа ABS	□	□	□

FENDT 1000 VARIO

Технические характеристики.

		1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
Двигатель					
Номинальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	291/396	320/435	350/476	380/517
Максимальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	291/396	320/435	350/476	380/517
Постоянная мощность (ECE R 120) при оборотах от 1500 до 1700 об/мин	кВт/л.с.	291/396	320/435	350/476	380/517
Цилиндры	количество	6	6	6	6
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	126/166	126/166	126/166	126/166
Объем	см³	12419	12419	12419	12419
Номинальные обороты двигателя	об/мин	1700	1700	1700	1700
Макс. крутящий момент (при 1100-1500 об/мин)	Нм	1910	2108	2305	2420
Запас по крутящему моменту	%	17.0	17.0	17.0	13.0
Объем топливного бака	л	800.0	800.0	800.0	800.0
Объем бака AdBlue	л	85.0	85.0	85.0	85.0
Диапазон постоянной мощности	об/мин	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700
Трансмиссия и ВОМ					
Тип трансмиссии		TA 400	TA 400	TA 400	TA 400
Диапазон скоростей вперед	км/ч	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Диапазон скоростей назад	км/ч	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Максимальная скорость	км/ч	60	60	60	60
Задний ВОМ (опция)		1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300
Навеска и система гидравлики					
Насос с регулируемой подачей	л/мин	165	165	165	165
Насос с регулируемой подачей - опция 1	л/мин	220	220	220	220
Насос с регулируемой подачей - опция 2	л/мин	220+210	220+210	220+210	220+210
Рабочее давление	бар	200	200	200	200
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний) - вариант Power Plus	количество	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний) - вариант Profi / Profi Plus	количество	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Макс. допустимый объем гидравлического масла для отбора	л	100	100	100	100
Макс. грузоподъемность задней навески	даН	12920	12920	12920	12920
Макс. грузоподъемность передней навески	даН	5584	5584	5584	5584
Шины					
Передние шины (стандарт)		650/60R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Задние шина (стандарт)		750/70R44	750/75R46	750/75R46	750/75R46
1. Опциональные передние шины		650/65R38	710/60R38	710/60R38	710/60R38
1. Опциональные задние шины		750/75R46	900/65R46	900/65R46	900/65R46
Габаритные размеры					
Ширина передней колеи (со стандартными шинами)	мм	2100	2100	2100	2100
Ширина задней колеи (со стандартными шинами)	мм	2000	2000	2000	2000
Габаритная ширина со стандартными шинами	мм	2750	2750	2750	2750
Габаритная длина	мм	6350	6350	6350	6350
Габаритная высота кабины со стандартными шинами, без VarioGuide	мм	3470	3570	3570	3570
Габаритная высота кабины со стандартными шинами, с VarioGuide	мм	3506	3606	3606	3606
Макс. дорожный просвет	мм	600	600	600	600
Колесная база	мм	3300	3300	3300	3300
Масса					
Масса трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя)	кг	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Макс. разрешенная общая масса при скоростях до 40 км/ч	кг	23000.0	23000.0	23000.0	23000.0
Макс. разрешенная общая масса при скоростях до 50 км/ч	кг	21000.0	21000.0	21000.0	21000.0
Макс. разрешенная масса при скорости до 60 км/ч	кг	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа	кг	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0