

Стандартное и дополнительное оборудование
 Стандарт: ■
 Дополнительно: □

FENDT L-SERIE

Технические характеристики.



		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Жатка									
Ширина захвата жатки FreeFlow, от / до	м	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Скорость среза FreeFlow	срезов/мин	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Ширина захвата жатки PowerFlow, от / до	м	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	
Скорость среза PowerFlow	срезов/мин	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
Регулировка высоты среза TerraControl II™		■	■	■	■	■	■	■	■
Шнек для рапса		□	□	□		□	□	□	
Ножи с электроприводом		□	□	□		□	□	□	
Мультимуфта		■	■	■	■	■	■	■	■

Жатка для уборки кукурузы

Fendt CornFlow™		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Количество рядков (складная)	шт.	6	6	6		6	6	6	
Количество рядков (жесткая)	шт.	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Ширина междурядий	см	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Измельчитель стеблей		□	□	□		□	□	□	
Подающий шнек		■	■	■		■	■	■	

Наклонная камера

Битер Power Feed Roller		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Цепи	количество	3	3	3	3	4	4	4	4

Система обмолота

Молотилка MCS Plus		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Ширина молотильного барабана	мм	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Диаметр молотильного барабана	мм	600	600	600	600	600	600	600	600
Частота вращения молотильного барабана	об/мин	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Угол обхвата подбарабья	градусы	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Общая площадь подбарабья	м²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18
Количество ребер	шт.	12	12	12	12	12	12	12	12
Секционное подбарабье		□	□	□		□	□	□	
Молотилка для рапса		□	□	□	■	□	□	□	■
Комплект оборудования для уборки кукурузы		□	□	□	□	□	□	□	□

Сепарация остаточного зерна

Универсальный центробежный сепаратор (MCS Plus)		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Суммарная активная площадь сепарации	м²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25	2.25
Клавишный соломотряс	шт.	5	5	5	5	6	6	6	6
Ступени	количество	4	4	4	4	4	4	4	4
Длина соломотряса	мм	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Площадь соломотряса	м²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Общая площадь сепарации	м²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06	9.06

Система очистки зерна

Секционированная система очистки		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Стрясная доска ,секционная и сменная		■	■	■	■	■	■	■	■
Площадь стрясной доски	м²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Общая площадь решет	м²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Частота вращения вентилятора	об/мин	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Пониженная частота вращения вентилятора	об/мин	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Настройки электровентилятора		■	■	■	■	■	■	■	■
Решета УВР		■	■	■	■	■	■	■	■
Электрическая регулировка решет		□	□	□	□	□	□	□	□
Индикатор домолота		□	□	□	□	□	□	□	□
Камера возврата на домолот		□	□	□	□	□	□	□	□

Зерновой бункер

Емкость зернового бункера		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Верхний выгрузной шнек		■	■	■	■	■	■	■	■
Скорость выгрузки	л/с	105	105	105	105	105	105	105	105
Длина выгрузной трубы	м	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
Люк и лоток для отбора проб		■	■	■	■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
--	--	--------	---------------	------------------	--------------------	--------	---------------	------------------	--------------------

Обработка соломы

Измельчитель соломы		■	■	■	■	■	■	■	■
52 зазубренных ножа		■	■	■	■				
64 зазубренных ножа						■	■	■	■
Разбрасыватель соломы		□	□	□	□	□	□	□	□
Электрически регулируемые дефлекторы		□	□	□	□	□	□	□	□
Быстрое переключение (измельчение/валкование)		■	■	■	■	■	■	■	■

Двигатель

Двигатель AGCO Power		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Нормы выбросов	Stage								
Цилиндры	шт.	6	6	6	6	6	6	6	6
Рабочий объем	л	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Максимальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260				
Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120)	кВт/л.с.					225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306
Емкость топливного бака	л	620	620	620	620	620	620	620	620
Емкость бака катализатора AdBlue	л	80	80	80	80	80	80	80	80

Шасси

Гидростатический привод		■	■	■	■	■	■	■	■
Ступени передачи	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4
Механическая коробка передач		■	■	■	■	■	■	■	■
Полный привод (4x4)		□	□	□		□	□	□	
Компенсация наклона ParaLevel									■
Компенсация наклона ParaLevel, полный привод	градусы				20.0				20.0
Компенсация наклона ParaLevel, привод на передний мост	градусы				15.0				15.0

Кабина

Кабина ProLine		■	■	■	■	■	■	■	■
Кресло водителя с пневматической подвеской		■	■	■	■	■	■	■	■
Кондиционер		■	■	■	■	■	■	■	■
Обогрев		■	■	■	■	■	■	■	■
Обогреваемые наружные зеркала с электрической регулировкой		■	■	■	■	■	■	■	■
Дополнительное широкоугольное зеркало		□	□	□	□	□	□	□	□
Дополнительные рабочие фары		□	□	□	□	□	□	□	□
Радиоприемник		□	□	□	□	□	□	□	□
Поворотная камера		□	□	□	□	□	□	□	□
Контейнер-холодильник		□	□	□	□	□	□	□	□
Передние фары		□	□	□	□	□	□	□	□
Индикатор потерь зерна		■	■	■	■	■	■	■	■

Система управления Fendt Variotronic

Терминал Fendt Varioterminal 7*		■	■	■	■	■	■	■	■
Измерение урожайности и влажности		□	□	□	□	□	□	□	□
Картографирование урожайности		□	□	□	□	□	□	□	□

Масса и габариты

Длина с жаткой	м	5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Длины без жатки, стандартные шины	м	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Собственная масса машины, без жатки и дополнительного оборудования	кг	12800	13100			13300	13600		
Высота	м	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Шины

Шины ведущего моста (стандарт)		650/75R32	650/75R32	650/75R32		650/75R32	650/75R32	650/75R32	
Шины управляемого моста (стандарт)		460/70R24	460/70R24	460/70R24		460/70R24	460/70R24	460/70R24	
Транспортная ширина									
800/65R32	мм	3490	3490	3490	3490	3845	3845	3845	3845
800/65R32	мм	3645	3645	3645	3645	3900	3900	3900	3900
710/75R32	мм	3400	3400	3400	3400	3700	3700	3700	3700
650/75R32	мм	3281	3281	3281	3281	3485	3485	3485	3485

* = Зависит от страны - могут применяться дополнительные ограничения